



Télécommande filaire en option. CZ-RD517C

CONTRÔLE INTERNET : Boîtier Wi-Fi intégré.



Unité murale Etherea	Unité intérieure Graphite*	Unité intérieure gris argenté	Unité intérieure blanc pur mat	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW	Interconnexion int. / ext. mm ²	Puissance sonore ¹⁾ dB(A)		Dimensions / Poids net mm / kg	Connexions de la tuyauterie Tube de liquide / gaz Pouces (mm)	Graphite Prix HT €	Argenté Prix HT €	Blanc Prix HT €
							Froid — Chaud (Fort/Faible/S-Faible)						
1,6 kW	—	—	CS-MZ16XKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/26/21 — 39/27/21	295 x 870 x 229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	—	—	548	
2,0 kW	CS-Z20XKEW-H	CS-Z20XKEW	CS-Z20XKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	39/26/21 — 40/27/21	295 x 870 x 229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	674	615	586	
2,5 kW	CS-Z25XKEW-H	CS-Z25XKEW	CS-Z25XKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	41/27/21 — 43/29/21	295 x 870 x 229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)	811	740	705	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35XKEW-H	CS-Z35XKEW	CS-Z35XKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	44/30/21 — 45/35/21	295 x 870 x 229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)	963	879	837	
4,2 kW ³⁾	—	—	CS-Z42XKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	44/33/27 — 45/37/31	295 x 870 x 229/10	1/4(6,35)/1/2(12,70)	—	—	908	
5,0 kW ⁴⁾	—	—	CS-XZ50XKEW	5,00	6,80	4 x 2,5	44/39/32 — 46/39/32	295 x 1040 x 244/12	1/4(6,35)/1/2(12,70)	—	1.188	1.131	



Télécommande filaire en option. CZ-RD517C

CONTRÔLE INTERNET : Boîtier Wi-Fi intégré.



Unité murale TZ ultra-compacte	Unité intérieure	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW	Interconnexion int. / ext. mm ²	Puissance sonore ¹⁾ dB(A)		Dimensions / Poids net mm / kg	Connexions de la tuyauterie Tube de liquide / gaz Pouces (mm)	Prix HT €
					Froid — Chaud (Fort/Faible/S-Faible)				
1,6 kW	CS-MTZ16WKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/27/22 — 39/28/24	290 x 779 x 209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	448	
2,0 kW	CS-TZ20WKEW	2,00	2,70	4 x 1,5	37/25/20 — 38/26/22	290 x 779 x 209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	486	
2,5 kW	CS-TZ25WKEW	2,50	3,30	4 x 1,5	40/26/20 — 40/27/22	290 x 779 x 209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	507	
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35WKEW	3,50	4,00	4 x 1,5	42/30/20 — 42/33/22	290 x 779 x 209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)	608	
4,2 kW	CS-TZ42WKEW	4,20	5,00	4 x 1,5	44/31/29 — 44/35/34	290 x 779 x 209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	774	
5,0 kW	CS-TZ50WKEW	5,00	5,80	4 x 2,5	44/37/33 — 44/37/33	290 x 779 x 209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	991	
7,1 kW	CS-TZ71WKEW	7,10	8,60	4 x 2,5	47/38/35 — 47/38/35	302 x 1102 x 244/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)	1.590	



Télécommande filaire en option. CZ-RD517C

CONTRÔLE INTERNET : En option.



Console ⁵⁾	Unité intérieure	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW	Interconnexion int. / ext. mm ²	Puissance sonore ⁶⁾ dB(A)		Dimensions / Poids net mm / kg	Connexions de la tuyauterie Tube de liquide / gaz Pouces (mm)	Prix HT €
					Froid — Chaud (Fort/Faible/S-Faible)				
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4 x 1,5	39/27/22 — 39/27/21	600 x 750 x 207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1.203	
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4 x 1,5	40/27/22 — 40/27/21	600 x 750 x 207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1.382	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4 x 1,5	41/28/22 — 41/28/21	600 x 750 x 207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1.406	
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4 x 1,5	44/33/29 — 48/35/31	600 x 750 x 207/13	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1.639	



NOUVEAU 2022



Télécommande filaire en option. CZ-RTC6BLW (1 télécommande par unité)



Façade (vendue séparément). CZ-KPY4

INTERNET CONTROL ET GTB CONNECTIVITÉ: En option.



NOUVEAU Cassette 4 voies 60x60*	Unité intérieure (Façade CZ-KPY4)	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW	Interconnexion int. / ext. mm ²	Puissance sonore ⁷⁾ dB(A)		Dimensions / Poids net mm / kg		Connexions de la tuyauterie Tube de liquide / gaz Pouces (mm)	Prix HT intérieure €	Prix HT de la façade €
					Froid — Chaud (Fort/Faible/S-Faible)		Intérieure H x L x P	Façade H x L x P			
							mm / kg	mm / kg			
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4 x 1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	923	232	
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4 x 1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	952	232	
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4 x 1,5	36/32/27 — 36/32/27	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1.041	232	
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4 x 1,5	41/36/29 — 41/36/29	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1.369	232	
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4 x 1,5	45/39/33 — 45/39/33	243 x 575 x 575/15	30 x 625 x 625/2,8	3/8(9,52)/5/8(15,88)	1.449	232	

* Uniquement compatible avec les accessoires de contrôle et de connectivité pour la gamme tertiaire. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section relative aux systèmes de commande. Télécommande obligatoire non fournie, prévoir raccord CZ-MA1PA.



Kit sans fil en option. CZ-RL511D

INTERNET CONTROL ET GTB CONNECTIVITÉ: En option.



Gainable basse pression statique	Unité intérieure	Puissance frigorifique kW	Puissance calorifique kW	Interconnexion int. / ext. mm ²	Puissance sonore ⁸⁾ dB(A)		Dimensions / Poids net mm / kg	Connexions de la tuyauterie Tube de liquide / gaz Pouces (mm)	Prix HT €
					Froid — Chaud (Fort/Faible/S-Faible)				
2,0 kW	CS-MZ20UD3EA	2,00	3,20	4 x 1,5	34/29/26 — 36/29/26	200 x 750 x 640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	998	
2,5 kW	CS-Z25UD3EAW	2,50	3,60	4 x 1,5	35/29/26 — 37/29/26	200 x 750 x 640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1.062	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UD3EAW	3,50	4,50	4 x 1,5	35/29/26 — 37/29/26	200 x 750 x 640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	1.344	
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50UD3EAW	5,00	6,80	4 x 1,5	41/31/28 — 41/32/29	200 x 750 x 640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1.429	
6,0 kW	CS-Z60UD3EAW	6,00	8,50	4 x 1,5	43/32/29 — 43/34/31	200 x 750 x 640/19	1/4(6,35)/1/2(12,70)	1.575	

1) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 2) La puissance calorifique est de 4,2 kW, lorsque raccordé au CU-Z235TBE. 3) La puissance calorifique est de 5,0 kW, lorsque raccordé au CU-Z250TBE. 4) La puissance calorifique est de 5,3 kW, lorsque raccordé au CU-Z235TBE. 5) Compatible uniquement avec 2 ports R32 extérieur CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE. Quantité minimum de connexion: 2 unités intérieures. 6) La pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 1 m au-dessus de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 7) La pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1,5 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 8) La pression sonore de l'unité intérieure pour une position à 1,5 m en dessous de l'unité, avec une gaine de 1 m du côté de l'aspiration et de 2 m du côté de l'évacuation. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. * Disponible au printemps 2022.