

SHINY


MOBILE ET TECHNOLOGIQUE

R32



RÉSIDENTIELLE

Un design polyvalent, compact et silencieux.



Protection multi-niveaux

- Protection contre charges électriques élevées
- Protection contre les surintensités
- Protection anti givre
- Détection manque de réfrigérant
- Détection défaillance sondes de températures
- Détection réservoir plein

Smart WiFi

Réfrigérant R32

Bas niveau sonore

Kit de fenêtre optionnel

MODÈLE		SHINY 7	SHINY 8	SHINY 9	SHINY 12F	SHINY 12FC	SHINY 9F WIFI
Code		3NGR0100	3NGR0101	3NGR0102	3NGR0103	3NGR0104	3NGR0105
Puissance restituée	Froid (W)	2050	2350	2640	3520	3520	2640
	Chaud (W)	-				3520	-
Efficacité énergétique	EER	2,62			2,61	2,62	
	COP	-				2,85	-
Classe énergétique		A / -				A / A+	A / -
Puissance absorbée	Froid (W)	780	895	1010	1345	1345	1010
	Chaud (W)	-				1235	-
Intensité absorbée	Froid (A)	3,5	3,95	4,5	6	6	4,5
	Chaud (A)	-				5,5	-
Tension d'alimentation		(V / f / Hz) 220 - 240 / 1 / 50					
Plage de fonctionnement en T° extérieure		Froid (°C) +16 / +35					
Plage de fonctionnement en T° intérieure		Froid (°C) +16 / +30					
Compresseur		(Type) Rotatif DC Gree					
Débit d'air		(m ³ / h) 260 - 320	260 - 320	270 - 330	300 - 360	300 - 360	270 - 330
Pression acoustique (PV-GV)		(dB (A)) 47 - 51	47 - 51	49 - 53	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Puissance acoustique (PV-GV)		(dB (A)) 61 - 63	61 - 63	62 - 64	63 - 65	63 - 65	49 - 53
Réfrigérant		(Type) R410A	R410A	R32	R410A	R410A	R32
Charge du réfrigérant		(kg) 0,39	0,39	0,35	0,81	0,81	0,35
Déshumidification		Pour heure (L / h) 1	1			1,6	1
Surface de climatisation		(m ²) 10 - 16	10 - 16			15 - 22	10 - 16
Produit Longueur / Hauteur / Largeur		(mm) 315 / 770 / 395	315 / 770 / 395			390 / 820 / 405	315 / 770 / 395
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur		(mm) 358 / 881 / 463	358 / 881 / 463			581 / 865 / 455	358 / 881 / 463
Poids net / brut		(kg) 24 / 28	24,5 / 28	27,5 / 31,5	39 / 44	39 / 44	27,5 / 31,5

Télécharger l'application **Gree Smart** et scanner ces codes QR:

