



La station de charge - R32 est également compatible avec les réfrigérants suivants : 1234yf, R410A, R134a, R22, etc.

The R32- refrigerant charging is also suitable for 1234yf, R410A, R134a, R22 refrigerants

TF-VRC-6100D

- Station de charge intelligente
- Pompe à vide de haute performance
- Plus efficace
- Vide ultime maximum
- Balance sans fil
- Station de précision
- Précision de l'ordre de 0,05 %
- Contrôle intelligent
- Détection de fuite
- Affichage état et alerte en temps réel

TF-VRC-6100D

- Smart refrigerant charging machine
- High performance vacuum pump
- More efficient
- Higher ultimate vacuum
- Wireless refrigerant scale
- Precision charging
- Accuracy 0.05%
- Smart control
- Built-in leak detection
- Real time status display and warning



Modèle / Model	TF-VRC-6100D
Alimentation / Power supply	230V~/50 - 60Hz
Débit / Flow rate	6,0 CFM 170 l/min
Niveau de charge / Charge rate	30 g/s
Puissance du moteur / Motor power	1/2 HP
Température de fonctionnement / Operating temperature	5°C - 40°C
Dimensions / Dimensions (mm)	484 x 254 x 328
Poids / Weight (kg)	21,3