

Gamme domestique

Split mural ARTIC LITE

daitsu

A++ SEER

A+++ SCOP (Chaud)

REFRIGÉRANT
R32



**MOTEUR DC
INVERTER**



**COMMANDE
WI-FI**



**COMMANDE
PAR VOIX**



**MODE NUIT
SILENCIEUX**



**FILTRE
D'AIR**



**SWING AILETTES
VERTICALES**



**CAPTEUR
I FEEL**



**PROGRAMMATION
HORAIRE**

Modèle			DS-9KLF	DS-12KLF	DS-18KLF	DS-24KLF
Code			3NDA01670	3NDA01675	3NDA01680	3NDA01685
Puissance frigorifique	Nominale (Min-Max)	kcal/h	2253 (808-2838)	3010 (860-3242)	4420 (1075-5083)	6020 (1290-6321)
		kW	2,6 (0,9-3,3)	3,5 (1,0-3,8)	5,1 (1,25-5,9)	7,0 (1,5-7,35)
Puissance calorifique	Nominale (Min-Max)	kcal/h	2322 (860-3277)	3036 (860-3277)	4481 (1075-5220)	6149 (1290-6708)
		kW	2,7 (1,0-3,8)	3,5 (1,0-3,8)	5,2 (1,25-6,1)	7,15 (1,5-7,8)
Consommation nominale	Froid / Chaud	kW	0,81/0,726	1,07/0,94	1,57/1,38	2,17/1,93
		kWh/an	143	201	275	402
Consommation électrique annuelle	Chauffage climat moyen	kWh/an	770	840	1.365	1.820
	Chauffage climat chaud	kWh/an	687	714	1.400	1.592
EER / COP	Froid / Chaud		3,23 / 3,71	3,27 / 3,74	3,28 / 3,78	3,23 / 3,71
SEER (classe énergétique)	Froid		6,4 (A++)	6,1 (A++)	6,5 (A++)	6,1 (A++)
SCOP (classe énergétique)	Chauffage climat moyen		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
	Chauffage climat chaud		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)
Alimentation électrique		V / F / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensité absorbée	Froid / Chaud	A	5,4 / 4,8	5,3 / 4,8	6,9 / 6,2	9,6 / 8,8
Câble d'alimentation		n° x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Câble d'interconnexion		n° x s	4 x 0,75 + T	4 x 0,75 + T	4 x 0,75 + T	4 x 0,75 + T
Débit d'air unité intérieure		m³/h	550	560	800	1300
Débit d'air unité extérieure		m³/h	1.700	1.900	2.600	3.000
Plage de fonctionnement	Froid	°C	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53	-15 / +53
	Chaud	°C	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30
Pression sonore unité intérieure	SA / A / M / B / B / SB	dB(A)	42/36/30/26/22	42/36/30/26/22	47/40/34/31/27	52/50/47/41/38
Pression sonore unité extérieure		dB(A)	54	52	55	60
Puissance sonore unité intérieure	SA / A / M / B / B / SB	dB(A)	53/46/39/35/32	53/46/39/36/32	56/50/44/41/37	60/58/55/47/44
Puissance sonore unité extérieure		dB(A)	62	62	65	67
Diamètre de tuyauterie	Liquide - Gaz	Po.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1,2"
Distance maximale autorisée	Total / Vertical	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	25 / 10
Réfrigérant	Type		R-32	R-32	R-32	R-32
Charge de réfrigérant		kg (TCO ₂ eq)	0,52 (0,351)	0,53 (0,358)	0,96 (0,648)	1,0 (0,675)
Dimensions unité intérieure	Hauteur / Largeur / Profondeur	mm	250/777/201	250/777/201	294/910/206	315/1.010/220
Dimensions unité extérieure		mm	459/712/276	498/777/290	602/853/349	699/920/380
Poids net	U. Int. / U. Ext.	kg	7 / 20	8 / 22,5	9,5 / 30	12 / 37,5



Accessoires compatibles

	Code
Filtre catéchine	3NDA9068
Filtre photocatalytique	3NDA9069
Filtre ioniseur	3NDA9070
Filtre antibactérien	3NDA9071

	Code
Filtre anti-poussière électrostatique	3NDA9072
Filtre anti-acariens	3NDA9073
Filtre PM 2,5 + ioniseur	3NDA9074
Filtre PM 2,5 + catéchine	3NDA9075

daitsu Daitsu Connect

