

# Thermomètres - Thermomètres universels

## Thermometers - Universal thermometers



### KDA U

Les thermomètres universels sont à colerette réversible pour encastrement ou montage en applique.

Conçue d'une manière astucieuse, la colerette réversible permet tout type de montage.

Caractéristiques :

Gamme de température : -40°C à +40°C

Coffret : plastique ABS bleu résistant jusqu'à 80°C.

Façade : PVC blanc résistant jusqu'à 65°C

Train thermostatique : simple tube

Bourdon, sans compensation bi-métallique - Etalonnage par l'arrière.

Graduation en noir sur fond blanc sur un arc de cercle de 225°

Aiguille noire

Résolution : 2°C

Précision : +/- 3% à 23°C de température ambiante

Capillaire 1500mm en cuivre - gaine PVC noire.

Sortie capillaire : Arrière pour l'encastrement - par le bas en montage en applique. Bulbe : diamètre 6mm - Cuivre

### KDA U

Universal thermometers with toggle flange for surface or/and wall mounting, existing in 3 diameters.

Elaborated for all kinds of mountings thanks to the toggle flange.

Features :

Temperature range : -40°C to +40°C

Case : Blue plastic coated resistant up to 80°C

Front : white PVC resistant up to 60°C Without bi-metal compensation - back adjustment

Black graduation with a white background in a 225° circular arc

Pointer : black

Resolution : 2°C

Accuracy : +/- 3% at usage temperature of 23°C

Capillary : 1500mm copper - with black PVC protection - at the back for surface mounting - below for wall mounting

Bulb : 6mm diameter in copper

### KDA U 60

60 mm

### KDA U 60

60 mm



### KDA U 80

80 mm

### KDA U 80

80 mm

### KDA U 100

100 mm

### KDA U 100

100 mm



### KDAR TF-901L

Rectangulaire 64mm à encastrer (clips)

Caractéristiques :

Bulbe et capillaire en cuivre

Gamme : -40°C à +40°C

Capillaire : longueur 1500 mètres

### KDAR TF-901L

Rectangular shape 64mm with integrated spring clips for front panel mounting.

Features :

Bulb and capillary in copper

Range : -40°C to +40°C

Capillary : length 1500 meters



### KDAR TF-902

Rond 57mm à encastrer (clips)

Caractéristiques :

Bulbe et capillaire en cuivre

Gamme : -40°C à +40°C

Capillaire : longueur 1500 mètres

### KDAR TF-902

Round shape 57mm with integrated spring clips for front panel mounting.

Features :

Bulb and capillary in copper

Range : -40°C to +40°C

Capillary : length 1500 meters