

Thermostats électromécaniques

Electromechanical thermostats

TF-TRA / TF-TRC / TF-TRC-SB

Ces thermostats peuvent convenir pour différentes applications, notamment pour les réfrigérateurs, congélateurs, chaudières et autres équipements similaires.

Caractéristiques :

Températures de consigne réglable : entre -35°C et +35°C

On off différentiel : 2-10°C

Connexion aux bornes par cosses Fast-on

Montage en applique pour TF-TRA et TF-

TRC, encastrable pour TF-TRC-SB

TF-TRA / TF-TRC / TF-TRC-SB

These thermostats are suitable for different applications, especially for refrigerators, freezers, boilers and other similar equipment.

Features :

Operating range : between -35°C and +35°C

On off differential : 2-10°C

Fast-on connections

Wall mounting for TF-TRA and TF-TRC,

surface mounting for TF-TRC-SB



TF-TRA

Thermostat d'ambiance - montage en applique

Température de fonctionnement : -35°C à +35°C

TF-TRA

A room thermostat - wall mounted thermostat

Operating range from -35°C to +35°C



TF-TRC

Thermostat avec bulbe - montage en applique

Température de fonctionnement : -35°C à +35°C

Longueur du capillaire bulbe compris : 1800mm

TF-TRC

Thermostat with bulb - wall mounted thermostat

Operating range from -35°C to +35°C

Capillary length including bulb 1800mm



TF-TRC-SB

Thermostat avec bulbe - montage encastrable

Température de fonctionnement : -35°C à +35°C

Longueur du capillaire bulbe compris : 1800mm

TF-TRC-SB

Thermostat with bulb - built-in thermostat

Operating range from -35°C to +35°C

Capillary length including bulb 1800mm

TF-TRC-SB 0/+60

Température de fonctionnement : 0/+60

TF-TRC-SB 0/+60

Operating temperatures : 0/+60

TF-TRC-SB 0/+120

Température de fonctionnement : 0/+120

TF-TRC-SB 0/+120

Operating temperatures : 0/+120

TF-TRC-SB +50/+300

Température de fonctionnement : +50/+300

TF-TRC-SB +50/+300

Operating temperatures : +50/+300