

CASSETTE 4 VOIES

DESIGN DISCRET ET DIFFUSION D'AIR OPTIMALE

SOLUTIONS

Bureaux, restaurants, banques,
commerces, hôtels.



LES PLUS PRODUIT

- Disponible en H-Inverter de 4 à 15,5 kW et en Inverter de 3 à 17 kW (Mode Chaud).
- Rapidité d'installation et maintenance facilitée.
- Dimensions ultracompactes.
- Simplicité d'utilisation grâce à la commande filaire.
- Balayage multidirectionnel : diffusion d'air uniforme pour plus de confort.
- Double sonde de température.

UNE MEILLEURE DIFFUSION D'AIR POUR PLUS DE CONFORT

• DIFFUSION D'AIR OPTIMALE

Volets plus longs de 80 mm

Mauvaise efficacité des flux d'air (Ancien) vs Bonne efficacité des flux d'air (Nouveau)

• CONTRÔLE INDÉPENDANT DES VOILETS

Réglage de l'inclinaison des volets indépendants

Fonctionnement normal vs Fonctionnement d'un seul volet

• OPTIMISATION DE LA TEMPÉRATURE GRÂCE À LA DOUBLE SONDE

L'unité intérieure et la télécommande filaire sont équipées d'une sonde de température.

2 choix de contrôle :

- Utilisation des deux sondes : prise en compte de la température la plus critique (la plus basse en Mode Chauffage et la plus haute en Mode Froid).
- Utilisation de la sonde de l'unité ou de celle de la télécommande.

FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION

• SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Accès aux connexions frigorifiques

Accès au tube de condensats

Réglage lors de l'installation

Réglage lors de l'installation

Installation facile grâce à deux boutons-poussoirs permettant de détacher la façade

• UNITÉ ULTRACOMPACTE PLUS FACILE À INSTALLER

214 mm